

FUJITSU



ESIMENE SPETSIAALSELT KÜTMISEKS ARENDATUD INVERTERIGA
ÕHKSOOJUSPUMP LEC-N. UUDSE LAHENDUSEGA ON REAALSETES
TÖÖTINGIMUSTES SAAVUTATUD COP 8.

- Uus ja võimsam kompressor
- Suurem ja uue struktuuriga välisosa soojusvaheti
- Tarkvaraga juhitud küttekeha seadme põhjas
- Mürasummutav, täiustatud soojustusega kompressori kamber
- Saadaval võimsustega 4,5kW ja 5,6kW

**TEHASE POOLT TESTITUD
JA HEAKS KIIDETUD
VÄLISTEMPERATUURIL -25°C**





FUJITSU LEC-N

Pea kõikide olemasolevate konditsioneeridega saab toota soojust, kuid esmalt ja peamiselt on need siiski mõeldud jahutamiseks. Seetõttu on Fujitsu LEC-N pisike sensatsioon, sest see on loodud kütmiseks.

TEHASE POOLT GARANTEERITUD TÖÖ KUNI -25°C

LEC-N mudelitel on kõrge efektiivsusega kompressor ja uus tarkvara, millel on peenhäälestatud inverteri kontroll. Samuti on seadmetel suurem ja uue struktuuriga välisosa soojusvaheti. See tagab efektiivse sooja tootmise ka väga madalatel temperatuuridel.

+10°C HOIDMISE FUNKTSIOON ÜHE NUPU VAJUTUSEGA

Mõeldud kasutamiseks suvilatesse või ruumidesse, kus pikema perioodi vältel ei viibi inimesi või mõnel muul põhjusel ei soovita hoida kõrgemat temperatuuri kui +10°C. See aitab säästa energiat ja hoida kokku raha.

KOMPAKTNE SISESEADE

Tänu uusima tehnoloogia kasutamisele ja läbimõeldud disainile on siseosa väga kompaktne.

MUDEL	ASYA09LEC AOYR09LECN	ASYA12LEC AOYR12LECN
TEHNILISED ANDMED (kW)		
Küttevõimsus (min-max)	3,2 (0,5-4,5)	4,0 (0,9-5,6)
Jahutusvõimsus (min-max)	2,5 (0,5-3,2)	3,4 (0,9-3,9)
Küttevõimsus välistemperatuuril -25°C	2,74	2,92
COP		
Välistemperatuur +7°C	4,27	4,12
Välistemperatuur -25°C	2,46	2,56
VARUSTUS		
	Automaatne režiimi valik (jahutus/küte), tarkvaraga juhitud küttekeha, +10°C hoidmise funktsioon, autorestart, kaugjuhtimispuul	Automaatne režiimi valik (jahutus/küte), tarkvaraga juhitud küttekeha, +10°C hoidmise funktsioon, autorestart, kaugjuhtimispuul
INSTALLATSIOONI ANDMED		
Elektritoide	230V/50Hz/1 faas	230V/50Hz/1 faas
Freonitorustiku max lubatud pikkus (m)	20	20
Freonitorustik (mm)	6,35/9,52	6,35/9,52
Külmaaine	R410A	R410A
MUU INFO		
Siseosa mõõtmed (mm)	260 x 790 x 202	260 x 790 x 202
Välisosa mõõtmed (mm)	540 x 790 x 290	540 x 790 x 290
Müratase sees dB(A)	21/33/38/43	21/33/38/43
Müratase väljas dB(A)	47	48
Siseosa kaal (kg)	7,5	7,5
Välisosa kaal (kg)	32	36
Garantii	2	2